



<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz
<b>Material Lichtaustritt</b>	Kunststoff
<b>Schutzklasse</b>	III / Schutzkleinspannung
<b>Betriebsart</b>	Spannungskonstant
<b>Leistungsaufnahme</b>	2,4 W
<b>Eingangsspannung</b>	24 V/DC
<b>Netzgerät inkl.</b>	Nein
<b>Anschlussleitung Sekundär</b>	Ja
<b>Leitungsende Sekundär</b>	Offene Kabel
<b>Leitungslänge Sekundär</b>	1,5 m
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
<b>Farbtemperatur</b>	6000 K
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM
<b>Bemessungslichtstrom</b>	200 lm
<b>Abstrahlwinkel</b>	45 Grad
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	DLS
<b>Länge</b>	265 mm
<b>Breite</b>	26,7 mm
<b>Höhe</b>	44 mm
<b>Sockellänge</b>	35 mm
<b>Sockeldurchmesser</b>	34,5 mm
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 45 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-20 bis 80 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	50000 h
<b>Schaltzyklen</b>	25000
<b>Energieverbrauch</b>	3 kWh/1000h

EEI

F