



Die Pendelleuchten der neuen MEROPE-Serie vereinen zeitlose Eleganz und reduzierte Modernität. Erhältlich in den Durchmessern 400, 600 und 800 mm, lässt sich die Lichtfarbe [3000/4000K] vor der Installation über einen CCT-Switch auswählen. Die Außenseite setzt auf gebürstetes Aluminium in den Farben Weiß, Silber, Kaffee und Schwarz.

#### Besonderheiten

- hoher Lichtstrom
- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- Abhängung bis zu 1.800 mm

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Gehäusefarbe</b>	Kaffee
<b>Gehäuseoberfläche</b>	Gebürstet
<b>Material Lichtaustritt</b>	Acryl
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung
<b>Leistungsaufnahme</b>	42 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Klemme
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Ansteuerung</b>	Mit Phasenanschnittsdimmer, Mit Phasenabschnittsdimmer
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein

<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	30000 h
<b>Schaltzyklen</b>	20000
<b>Energieverbrauch</b>	42 kWh/1000h
<b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b>	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle wechselbar TC
<b>Farbtemperatur</b>	3000/4000 K
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80
<b>Bemessungslichtstrom</b>	3100/3200 lm
<b>Lichtverteilung</b>	Symmetrisch

<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt, Indirekt
<b>Lichtrichtung</b>	Oben, Unten

<b>Höhe</b>	60 mm
<b>Durchmesser</b>	580 mm
<b>Sockelhöhe</b>	65 mm
<b>Sockeldurchmesser</b>	220 mm
<b>Pendellänge max.</b>	1800 mm

<b>Arbeitstemperatur</b>	-10 bis 45 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-10 bis 45 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 20