



Die neue COLT-Serie ist ein echter Allrounder im Außenbereich: Leistungsstark, frei dreh- und neigbar sowie mit modernster LED-Technik ausgestattet. Damit sorgen die Aufbauleuchten für stimmungsvolle Beleuchtungskonzepte in jeder Außenanlage und machen mit ihrem markanten Design auch ausgeschaltet eine gute Figur.

Besonderheiten

- Austauschbare Reflektoren
- inkl. Klare/Milchglasscheibe
- inkl. Wabenfilter
- Durchgangsverdrahtung möglich

Gehäusematerial Aluminiumdruckguss
Gehäusefarbe Schwarz
Material Lichtaustritt Glas

Schutzklasse I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme 7 W
Eingangsspannung 220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl. Ja
Anschlussmöglichkeit Klemme
Dimmbar Ja
Ansteuerung Mit Phasenanschnittsdimmer, Mit Phasenabschnittsdimmer
Bewegungsmelder Nein

Lichtquelle LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur 3000 K
Farbkonsistenz 6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra) 80
Bemessungslichtstrom 470 lm
Abstrahlwinkel 40 Grad
Lichtverteilung Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik DLS

Schwenkwinkel 180 Grad
Lichtaustrittsflächen 1
Lichtcharakteristik Direkt
Lichtrichtung Oben

Länge 65 mm
Höhe 185 mm
Durchmesser 76,5 mm
Sockelhöhe 50 mm
Sockeldurchmesser 95 mm

Arbeitstemperatur -30 bis 40 °C

Lagertemperatur -40 bis 80 °C
IP Schutzart IP 65

Lebensdauer L70 / B50 50000 h
Schaltzyklen 15000
Energieverbrauch 8 kWh/1000h
EEL G