

**Besonderheiten**

- inkl. 1 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker

<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Gehäusefarbe</b>	Anthrazit
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung
<b>Leistungsaufnahme</b>	31 W
<b>Eingangsspannung</b>	110-240 V/AC 50 / 60 Hz
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja
<b>Anschlussleitung Primär</b>	Ja
<b>Leitungsende Primär</b>	Netzstecker
<b>Leitungslänge Primär</b>	1 m
<b>Anschlussart nach Norm</b>	Typ Y
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
<b>Farbtemperatur</b>	1700 K
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM
<b>Bemessungslichtstrom</b>	710 lm
<b>Abstrahlwinkel</b>	120 Grad
<b>Lichtverteilung</b>	Symmetrisch
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	DLS
<b>Länge</b>	178 mm
<b>Breite</b>	81 mm
<b>Höhe</b>	215 mm
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 50 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-10 bis 60 °C
<b>IP Schutzart Leuchte</b>	IP 65
<b>IP Schutzart Stecker</b>	IP 44
<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	25000 h
<b>Schaltzyklen</b>	100000
<b>Energieverbrauch</b>	31 kWh/1000h
<b>EEL</b>	G

