



Die moderne, hoch aufragende ALHENA-Leuchte mit 360°-Lichtverteilung leuchtet dank ihrer SMD-Bauweise Einfahrten, Parkplätze, Gärten oder Terrassen nicht nur aus, sondern tritt auch selbst als Designelement auf.

#### Besonderheiten

- zeitloses Design
- hoher Lichtstrom
- homogene Lichtverteilung in alle Richtungen
- starkes Statement für ausdrucksvolle Außenbereiche
- Sockel Ø: 130 mm

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminiumdruckguss	<b>Energieverbrauch</b>	29 kWh/1000h
<b>Gehäusefarbe</b>	Anthrazit	<b>EEI</b>	F
<b>Material Lichtaustritt</b>	Kunststoff		
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung		
<b>Leistungsaufnahme</b>	29 W		
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja		
<b>Anschlussleitung Primär</b>	Ja		
<b>Leitungsende Primär</b>	Anschlussbox IP65		
<b>Dimmbar</b>	Nein		
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	2965 lm		
<b>Abstrahlwinkel</b>	360 Grad		
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	NDLS		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt		
<b>Lichtrichtung</b>	Seite		
<b>Höhe</b>	900 mm		
<b>Durchmesser</b>	110 mm		
<b>Sockeldurchmesser</b>	130 mm		
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 50 °C		
<b>Lagertemperatur</b>	-10 bis 60 °C		
<b>IP Schutzart</b>	IP 65		
<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	26500 h		
<b>Schaltzyklen</b>	50000		