

**Besonderheiten**

- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker
- inkl. Funkfernbedienung mit ca. 20 m Reichweite

<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	25000 h
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz	<b>Schaltzyklen</b>	100000
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung	<b>Energieverbrauch</b>	62 kWh/1000h
<b>Leistungsaufnahme</b>	62 W		
<b>Eingangsspannung</b>	100-240 V/AC 50 / 60 Hz		
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja		
<b>Anschlussleitung Primär</b>	Ja		
<b>Leitungsende Primär</b>	Netzstecker IP44		
<b>Leitungslänge Primär</b>	2 m		
<b>Anschlussart nach Norm</b>	Typ Y		
<b>Dimmbar</b>	Ja		
<b>Ansteuerung</b>	RF 2,4 GHz		
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	2100 lm		
<b>Abstrahlwinkel</b>	120 Grad		
<b>Lichtverteilung</b>	Symmetrisch		
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	DLS		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt		
<b>Lichtrichtung</b>	Oben		
<b>Länge</b>	200 mm		
<b>Breite</b>	98 mm		
<b>Höhe</b>	253 mm		
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 50 °C		
<b>Lagertemperatur</b>	-40 bis 60 °C		
<b>IP Schutzart Leuchte</b>	IP 65		
<b>IP Schutzart Stecker</b>	IP 44		