


**3-Phasen Schienensystem**  
**D LINE/DALI Aufbauschiene, Curved 90°, R=1m, links/ws**

**Besonderheiten**

- Curved Schiene 90° (Radius 1m)
- ermöglicht völlig neue Gestaltungsformen (Ecke, Halbkreis, Kreis, Welle)
- Segmentlänge 1,57m
- verwendbar als D-Line DALI oder D-Line Standard-Schiene
- nur geeignet für Standard- Stromschienenadapter (Länge max. 12cm)
- bis zu 3 Phasen [3x 16A] einspeisbar
- bei Dali-Eigenkonfektionierung Rückschneidewerkzeug notwendig
- viele verschiedene Befestigungsmöglichkeiten

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Montageart</b>	Aufbaumontage
<b>Montageort</b>	Innen
<b>Montagefläche</b>	Deckenmontage
<b>Eingangsspannung</b>	220-440 V/AC 50 / 60 Hz
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung
<b>Ausgangsstrom</b>	16 A
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Ansteuerung</b>	DALI 1 / DT8, DALI 1 / DT6, DALI 2 / DT8, DALI 2 / DT6
<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>Länge</b>	1570 mm
<b>Breite</b>	35,2 mm
<b>Höhe</b>	35,5 mm
<b>Artikelgewicht</b>	1320 g

**Zubehör •**

- |               |   |  |
|---------------|---|--|
| <b>710063</b> |  | D Line/Dali Montagehalter Deckenbefestigung Flex, Metall, Verkehrsweiß RAL 9016    Weiß            |
| <b>710117</b> |  | D Line/Dali Abhängehalter CURVED mit 5m Seil, weiß, Metall, Verkehrsweiß RAL 9016    Weiß          |
| <b>710078</b> |  | D Line/Dali Deckenabhängung starr (63,5cm) für 3-Phasen, Aluminium, Verkehrsweiß RAL 9016    Weiß  |
| <b>710086</b> |  | D Line/Dali Verlängerung f. Deckenabhängung starr (30cm), Aluminium, Verkehrsweiß RAL 9016    Weiß |
| <b>710083</b> |  | D Line/Dali Truss Adapter, Aluminium, Silber   |
| <b>931066</b> |  | D LINE DALI, Rückschneidewerkzeug zum kürzen der DALI-Adern, Metall                                |
| <b>710110</b> |  | D Line/Dali Seilabhängung mit Justiertraverse, weiß, Metall, Verkehrsweiß RAL 9016    Weiß         |