

**Besonderheiten**

- Abstrahlwinkel einstellbar
- inkl. 1 m Anschlusskabel
- inkl. Wabenfilter

<b>Gehäusematerial</b>	Edelstahl, Aluminium	<b>Artikelgewicht</b>	2509 g
<b>Gehäusefarbe</b>	Silber	<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 40 °C
<b>Material Lichtaustritt</b>	Glas	<b>Lagertemperatur</b>	-10 bis 60 °C
<b>Funktionen</b>	Befahrbar - 20 kN	<b>IP Schutzart</b>	IP 67
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung	<b>IK Schutzklasse</b>	IK10
<b>Leistungsaufnahme</b>	9,3 W	<b>Belastung Kraft max.</b>	20 kN
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	35000 h
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja	<b>Schaltzyklen</b>	20000
<b>Anschlussleitung Primär</b>	Ja	<b>Energieverbrauch</b>	10 kWh/1000h
<b>Leitungsende Primär</b>	Anschlussbox	<b>EEI</b>	G
<b>Leitungslänge Primär</b>	1 m		
<b>Dimmbar</b>	Nein		
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	5 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	5 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	480 lm		
<b>Lichtausbeute</b>	51,6 lm/W		
<b>Abstrahlwinkel</b>	15 Grad		
<b>Lichtverteilung</b>	Symmetrisch		
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	DLS		
<b>Schwenkwinkel</b>	60 Grad		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt		
<b>Lichtrichtung</b>	Oben		
<b>Höhe</b>	128 mm		
<b>Durchmesser</b>	173 mm		
<b>Produktmaß Einbautiefe</b>	220 mm		
<b>Ausschnittsmaß Durchmesser</b>	155 mm		