



Die neue COLT-Serie ist ein echter Allrounder im Außenbereich: Leistungsstark, frei dreh- und neigbar sowie mit modernster LED-Technik ausgestattet. Damit sorgen die Aufbauleuchten für stimmungsvolle Beleuchtungskonzepte in jeder Außenanlage und machen mit ihrem markanten Design auch ausgeschaltet eine gute Figur.

Besonderheiten

- austauschbare Reflektoren
- inkl. klare / Milchglasscheibe
- inkl. Wabenfilter
- Durchgangsverdrahtung möglich

Gehäusematerial	Aluminium	Lagertemperatur	-30 bis 60 °C
Gehäusefarbe	Schwarz	IP Schutzart	IP 65
Material Lichtaustritt	Glas	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Schaltzyklen	25000
Betriebsart	Spannungskonstant	Energieverbrauch	36 kWh/1000h
Leistungsaufnahme	36 W	EEL	G
Eingangsspannung	24 V/DC		
Netzgerät inkl.	Ja		
Anschlussmöglichkeit	Klemme		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	2700 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	1500 lm		
Abstrahlwinkel	20 Grad		
Lichtverteilung	Asymmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	90 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben		
Länge	162 mm		
Höhe	192 mm		
Durchmesser	182 mm		
Sockelhöhe	65 mm		
Sockeldurchmesser	160 mm		
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C		