



Die passenden Pendelleuchten der LUCEA-Serie für das 3-Phasen 230 V Stromschienensystem sind in den Versionen 10, 15, 20 W erhältlich und bieten bis zu 2.000 Lumen Lichtleistung. Die maximale Abhängung beträgt 1.800 mm. Über optionale Linsen lassen sich die einzelnen Modelle in ihrem Abstrahlwinkel verengen oder erweitern. Das Gehäuse der Lucea-Leuchten besteht aus Aluminium-Druckguss

#### Besonderheiten

- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring

|   |   |
|---|---|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Aluminium   |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Schwarz   |
| <b>Material Lichtaustritt</b>               | PMMA  |
| <b>Halogenfrei</b>                          | Nein  |
| <b>Funktionen</b>                           | Phasenschalter                                    |
| <b>Schutzklasse</b>                         | I / Schutzerdung                                  |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 15 W  |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W   |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz                           |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Ja  |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja  |
| <b>Ansteuerung</b>                          | Phasenanschnittsdimmer,<br>Phasenabschnittsdimmer |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein  |
| <b>Lichtquelle</b>                          | LED, Lichtquelle<br>wechselbar TC                 |
| <b>Lichtfarbe</b>                           | Neutralweiß/Warmweiß                              |
| <b>Farbtemperatur</b>                       | 3000/4000 K                                       |
| <b>Farbkonsistenz</b>                       | 5 SDCM  |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>           | 5 SDCM  |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>                  | 90  |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>                 | 1460/1500 lm                                      |
| <b>Lichtausbeute</b>                        | 100 lm/W  |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                       | 36 Grad   |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b>       | DLS   |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>                | 1   |
| <b>Lichtcharakteristik</b>                  | Direkt  |
| <b>Lichtrichtung</b>                        | Unten   |
| <b>Höhe</b>                                 | 178 mm  |
| <b>Durchmesser</b>                          | 85 mm   |
| <b>Pendellänge max.</b>                     | 1800 mm   |
| <b>Artikelgewicht</b>                       | 892 g   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Arbeitstemperatur</b>                  | -20 bis 40 °C   |
| <b>Lagertemperatur</b>                    | -20 bis 65 °C   |
| <b>IP Schutzart</b>                       | IP 20   |
| <b>IK Schutzklasse</b>                    | IK03  |
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>              | 50000 h   |
| <b>Schaltzyklen</b>                       | 100000  |
| <b>Energieverbrauch</b>                   | 15 kWh/1000h  |
| <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | Dieses Produkt enthält<br>eine Lichtquelle der<br>Energieeffizienzklasse E. |

