



Die MADERA-Serie wird aus erstklassigem europäischem Eichenholz gefertigt und besticht mit ihrem modernen Design und Materialmix in privaten Wohnbereichen, Hotels, Restaurants und vielen mehr.

Die edlen MADERA-Leuchten verteilen ihr kraftvolles warmweißes Licht in jedem Raum und machen dadurch auch als funktionale und hochwertige Beleuchtung an Empfangstheken und mehr eine exzellente Figur.

#### Besonderheiten

- gefertigt in Europa aus hochwertigem Eichenholz der Gütekasse A
- FSC-zertifizierter Rohstoff Eichenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- inkl. indirekte Beleuchtung nach oben

<b>Gehäusematerial</b>	Holz, Stahl	<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>Gehäusefarbe</b>	Braun, Schwarz	<b>Lebensdauer L90 / B10</b>	54000 h
<b>Oberfläche Lichtaustritt</b>	Opal	<b>Schaltzyklen</b>	50000
<b>Schutzklasse</b>	II / Schutzisolierung	<b>Energieverbrauch</b>	22 kWh/1000h
<b>Leistungsaufnahme</b>	22 W	<b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b>	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
<b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b>	0,5 W		
<b>Eingangsspannung</b>	100-240 V/AC 50 / 60 Hz		
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja		
<b>Dimmbar</b>	Ja		
<b>Ansteuerung</b>	Phasenanschnittsdimmer		
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	85		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	2740 lm		
<b>Lichtverteilung</b>	Symmetrisch		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	4		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt, Indirekt		
<b>Lichtrichtung</b>	Oben, Unten		
<b>Länge</b>	1100 mm		
<b>Breite</b>	42 mm		
<b>Höhe</b>	60 mm		
<b>Sockellänge</b>	250 mm		
<b>Sockelbreite</b>	135 mm		
<b>Sockelhöhe</b>	30 mm		
<b>Arbeitstemperatur</b>	-25 bis 45 °C		
<b>Lagertemperatur</b>	-25 bis 60 °C		