

**Besonderheiten**

- inkl. vier Schwerlastdübel

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium	<b>Schaltzyklen</b>	100000
<b>Gehäusefarbe</b>	Dunkelgrau	<b>Energieverbrauch</b>	6 kWh/1000h
<b>Material Lichtaustritt</b>	Kunststoff	<b>EEI</b>	G
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung		
<b>Leistungsaufnahme</b>	5,5 W		
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja		
<b>Dimmbar</b>	Nein		
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	150 lm		
<b>Abstrahlwinkel</b>	60 Grad		
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	NDLS		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	4		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Indirekt		
<b>Lichtrichtung</b>	Seite		
<b>Höhe</b>	54 mm		
<b>Durchmesser</b>	210 mm		
<b>Sockelhöhe</b>	7 mm		
<b>Sockeldurchmesser</b>	198 mm		
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 40 °C		
<b>Lagertemperatur</b>	-30 bis 50 °C		
<b>IP Schutzart</b>	IP 67		
<b>IK Schutzklasse</b>	IK10		
<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	30000 h		