

**Besonderheiten**

- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| Gehäusematerial | Aluminium | Artikelgewicht | 643 g |
| Gehäusefarbe | Weiß | Arbeitstemperatur | -5 bis 40 °C |
| Material Lichtaustritt | Kunststoff | Lagertemperatur | -10 bis 40 °C |
| Schutzklasse | III / Schutzkleinspannung | IP Schutzart | IP 20 |
| Betriebsart | Stromkonstant | Lebensdauer L70 / B50 | 30000 h |
| Leistungsaufnahme | 26 W | Schaltzyklen | 15000 |
| Leistungsaufnahme | 0,5 W | Energieverbrauch | 26 kWh/1000h |
| Bereitschaftsmodus | | EEI | G |
| Eingangsspannung | 37 V/DC | | |
| Bemessungsstrom | 700 mA | | |
| Netzgerät inkl. | Nein | | |
| Anschlussleitung Sekundär | Ja | | |
| Dimmbar | Ja | | |
| Ansteuerung | Dimmbar über optionales Netzgerät | | |
| Bewegungsmelder | Nein | | |
| | | | |
| Lichtquelle | LED, Lichtquelle nicht wechselbar | | |
| Farbtemperatur | 3000 K | | |
| Farbkonsistenz | 3 SDCM | | |
| Farbkonsistenz Lichtquelle | 3 SDCM | | |
| Farbwiedergabe (Ra) | 80 | | |
| Bemessungslichtstrom | 2680 lm | | |
| Lichtausbeute | 103,1 lm/W | | |
| Abstrahlwinkel | 100 Grad | | |
| 120°/Verteilungscharakteristik | DLS | | |
| | | | |
| Lichtaustrittsflächen | 1 | | |
| Lichtcharakteristik | Direkt | | |
| Lichtrichtung | Unten | | |
| | | | |
| Höhe | 38 mm | | |
| Durchmesser | 230 mm | | |
| Produktmaß Einbautiefe | 36 mm | | |
| Ausschnittsmaß Durchmesser | 200 mm | | |

