

**Besonderheiten**

- inkl. Anschlusskabel

Gehäusematerial	Aluminium	Lichterichtung	Oben
Gehäusefarbe	Silber	Breite	85 mm
Material Lichtaustritt	Glas	Höhe	85 mm
Montageart	Aufbaumontage	Durchmesser	42 mm
Montageort	Außen	Sockelhöhe	10 mm
Montagefläche	Bodenmontage, Deckenmontage, Wandmontage	Sockel H x Ø	10 x 66 mm
		Sockeldurchmesser	66 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Betriebsart	Spannungskonstant	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Leistungsaufnahme	2,6 W	IP Schutzart	IP 65
Eingangsspannung	24 V/DC	Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Netzgerät inkl.	Nein	Schaltzyklen	100000
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Energieverbrauch	3 kWh/1000h
Leitungslänge Sekundär	2 m		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	1800 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Bemessungslichtstrom	57 lm		
Lichtausbeute	21,9 lm/W		
Abstrahlwinkel	30 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	180 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		

