


Besonderheiten

- Leuchte mit umfangreichem Zubehör individualisierbar

Gehäusematerial	Aluminium	Lebensdauer L70 / B50	61000 h
Gehäusefarbe	Grau	Lebensdauer L90 / B50	41000 h
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Schaltzyklen	100000 STK
Betriebsart	Stromkonstant	Energieverbrauch	31 kWh/1000h
Leistungsaufnahme	31 W	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Eingangsspannung	35-36 V/DC		
Bemessungsstrom	900 mA		
Netzgerät inkl.	Nein		
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Leitungslänge Sekundär	0,45 m		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	3660 lm		
Lichtausbeute	105,5 lm/W		
Abstrahlwinkel	60 Grad		
UGR	19		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Höhe	103 mm		
Durchmesser	85 mm		
Artikelgewicht	472 g		
Arbeitstemperatur	-5 bis 35 °C		
Lagertemperatur	-20 bis 50 °C		
IP Schutzart	IP 20		

