


**Downlight****Anik Round 380, 36 W, DIM, RGB/3000 K, Weiß****Besonderheiten**

- spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]
- sehr geringe Einbautiefe [max. 36mm]
- geeignet für 24V Farbsteuerung
- gleichmäßige und breite Lichtverteilung
- sehr hohe Farbwiedergabe
- individuell mit Controller kombinier- und dimmbar

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>            | Aluminium, Stahl, PMMA - Polymethylmethacrylat |
| <b>Gehäusefarbe</b>               | Weiß                                           |
| <b>Oberflächenstruktur</b>        | Pulverbeschichtet, Feinstruktur, Matt          |
| <b>Material Lichtaustritt</b>     | Kunststoff                                     |
| <b>Farbe Lichtaustritt</b>        | Weiß                                           |
| <b>Schutzklasse</b>               | III / Schutzkleinspannung                      |
| <b>Betriebsart</b>                | Spannungskonstant                              |
| <b>Leistungsaufnahme</b>          | 36 W                                           |
| <b>Eingangsspannung</b>           | 24 V/DC                                        |
| <b>Netzgerät inkl.</b>            | Nein                                           |
| <b>Dimmbar</b>                    | Ja                                             |
| <b>Ansteuerung</b>                | Dimmbar über optionalen Controller             |
| <b>Bewegungsmelder</b>            | Nein                                           |
| <b>Lichtquelle</b>                | LED, Lichtquelle nicht wechselbar              |
| <b>Farbtemperatur</b>             | 3000 K                                         |
| <b>Farbkonsistenz</b>             | 5 SDCM                                         |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b> | 3 SDCM                                         |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>        | 90                                             |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>       | 2360 lm                                        |
| <b>Lichtausbeute</b>              | 80,66 lm/W                                     |
| <b>Abstrahlwinkel</b>             | 120 Grad                                       |
| <b>UGR</b>                        | 19                                             |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>      | 1 STK                                          |
| <b>Lichtcharakteristik</b>        | Direkt                                         |
| <b>Lichttrichtung</b>             | Unten                                          |
| <b>Höhe</b>                       | 20 mm                                          |
| <b>Durchmesser</b>                | 398 mm                                         |
| <b>Produktmaß Einbautiefe</b>     | 17 mm                                          |

|                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausschnittsmaß Durchmesser</b>         | 390 mm                                                                |
| <b>Artikelgewicht</b>                     | 1136 g                                                                |
| <b>Arbeitstemperatur</b>                  | -10 bis 45 °C                                                         |
| <b>Lagertemperatur</b>                    | -20 bis 60 °C                                                         |
| <b>IP Schutzart</b>                       | IP 20, IP 44                                                          |
| <b>IK Schutzklasse</b>                    | IK05                                                                  |
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>              | 50000 h                                                               |
| <b>Lebensdauer L80 / B10</b>              | 26000 h                                                               |
| <b>Lebensdauer L80 / B50</b>              | 31000 h                                                               |
| <b>Schaltzyklen</b>                       | 100000 STK                                                            |
| <b>Energieverbrauch</b>                   | 36 kWh/1000h                                                          |
| <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. |

