



Manchmal braucht es etwas mehr als einfach nur Licht. Mit unserem Steckdosenturm, erhältlich mit und ohne Leuchte, schließen wir eine weitere Lücke in unserem Sortiment. Gestalten Sie Ihren Garten noch flexibler, selbstverständlich in bewährter DEKO-LIGHT Qualität zum fairen Preis.

**Besonderheiten**

- sichere Energieverteilung im Außenbereich
- Gesamtbelastung max. 3680W
- Steckdosen und Leuchte getrennt schaltbar [nur Art.Nr. 733054]
- Anschlussbox mit IP67 und Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Durchgangsverdrahtung möglich

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Gehäusematerial</b>        | Aluminium                                |
| <b>Gehäusefarbe</b>           | Dunkelgrau                               |
| <b>Material Lichtaustritt</b> | Kunststoff                               |
| <b>Farbe Lichtaustritt</b>    | Weiß                                     |
| <b>Funktionen</b>             | Leuchte und Steckdose getrennt schaltbar |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 44       |
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 25000 h     |
| <b>Schaltzyklen</b>          | 100000      |
| <b>Energieverbrauch</b>      | 5 kWh/1000h |
| <b>EEL</b>                   | F           |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Schutzklasse</b>            | I / Schutzerdung        |
| <b>Leistungsaufnahme</b>       | 4,8 W                   |
| <b>Eingangsspannung</b>        | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| <b>Bemessungsstrom</b>         | 16 A                    |
| <b>Netzgerät inkl.</b>         | Ja                      |
| <b>Anschlussleitung Primär</b> | Ja                      |
| <b>Leitungsende Primär</b>     | Anschlussbox IP67       |
| <b>Dimmbar</b>                 | Nein                    |
| <b>Bewegungsmelder</b>         | Nein                    |

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 3000 K                            |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                            |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 6 SDCM                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 80                                |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 150 lm                            |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 360 Grad                          |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | NDLS                              |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1      |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Seite  |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>Höhe</b>        | 478 mm |
| <b>Durchmesser</b> | 100 mm |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b> | -20 bis 50 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>   | -10 bis 60 °C |