

**Besonderheiten**

- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- leistungsstarke und intensive Farben inkl. Pastelltöne
- geeignet für 24 V Farbsteuerungen
- geeignet für Veranstaltungsräume, Aufenthaltsräume, Wegebereiche

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium	<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 45 °C
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß	<b>Lagertemperatur</b>	-40 bis 80 °C
<b>Material Lichtaustritt</b>	PMMA	<b>IP Schutzart</b>	IP 40
<b>Schutzklasse</b>	III / Schutzkleinspannung	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	50000 h
<b>Betriebsart</b>	Spannungskonstant	<b>Schaltzyklen</b>	100000
<b>Leistungsaufnahme</b>	94 W	<b>Energieverbrauch</b>	94 kWh/1000h
<b>Leistungsaufnahme</b>	0,5 W	<b>EEI</b>	F
<b>Bereitschaftsmodus</b>			
<b>Eingangsspannung</b>	24 V/DC		
<b>Netzgerät inkl.</b>	Nein		
<b>Anschlussleitung Sekundär</b>	Ja		
<b>Dimmbar</b>	Ja		
<b>Ansteuerung</b>	Dimmbar über optionalen Controller		
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	90		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	4000 lm		
<b>Lichtausbeute</b>	42,6 lm/W		
<b>Abstrahlwinkel</b>	110 Grad		
<b>Lichtverteilung</b>	Symmetrisch		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt		
<b>Lichtrichtung</b>	Unten		
<b>Länge</b>	595 mm		
<b>Breite</b>	595 mm		
<b>Höhe</b>	11 mm		
<b>Artikelgewicht</b>	13000 g		