



Die neue COLT-Serie ist ein echter Allrounder im Außenbereich: Leistungsstark, frei dreh- und neigbar sowie mit modernster LED-Technik ausgestattet. Damit sorgen die Aufbauleuchten für stimmungsvolle Beleuchtungskonzepte in jeder Außenanlage und machen mit ihrem markanten Design auch ausgeschaltet eine gute Figur.

Besonderheiten

- austauschbare Reflektoren
- inkl. klare / Milchglasscheibe
- inkl. Wabenfilter
- Durchgangsverdrahtung möglich

Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss	IP Schutzart	IP 65
Gehäusefarbe	Schwarz	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Material Lichtaustritt	Glas	Schaltzyklen	15000
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Energieverbrauch	9 kWh/1000h
Betriebsart	Spannungskonstant	EEL	G
Leistungsaufnahme	8,6 W		
Eingangsspannung	24 V/DC		
Netzgerät inkl.	Nein		
Anschlussmöglichkeit	Klemme		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	5500 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	60		
Bemessungslichtstrom	485 lm		
Abstrahlwinkel	20 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	180 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben		
Höhe	66 mm		
Durchmesser	78 mm		
Sockelhöhe	50,3 mm		
Sockeldurchmesser	96 mm		
Arbeitstemperatur	-30 bis 40 °C		
Lagertemperatur	-40 bis 80 °C		