

**Besonderheiten**

- leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

Gehäusematerial	Kupfer	Biegeradius min.	20 mm
Gehäusefarbe	Weiß	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Halogenfrei	Nein	Länge	5000 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Breite	4 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	Höhe	2 mm
Leistungsaufnahme 1m	11,5 W	Artikelgewicht	83 g
Leistungsaufnahme	0,5 W	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Bereitschaftsmodus		Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Eingangsspannung	24 V/DC	IP Schutzart	IP 20
Netzgerät inkl.	Nein	Lebensdauer L70 / B50	60000 h
Anschlussleitung Primär	Ja	Schaltzyklen	30000
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Energieverbrauch	12 kWh/1000h
Leitungslänge Primär	1 m	EEI	F
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel		
Leitungslänge Sekundär	1 m		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Anzahl Kanäle	1		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtstrom 1m	1100 lm		
Lichtausbeute 1m	95,65 lm/W		
LED/Meter	209		
Segment Länge	26,3 mm		
Segment LED Anzahl	7		
LED Abstand	3,8 mm		