

**Besonderheiten**

- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage
- opt. austauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium	<b>Breite</b>	100 mm
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß	<b>Höhe</b>	238 mm
<b>Material Lichtaustritt</b>	Glas	<b>Sockellänge</b>	40 mm
<b>Farbe Lichtaustritt</b>	Klar	<b>Sockel L x B x H</b>	40 x 80 x 130 mm
<b>Oberfläche Lichtaustritt</b>	Klar	<b>Sockelbreite</b>	80 mm
<b>Durchgangsverdrahtung möglich</b>	Ja	<b>Sockelhöhe</b>	130 mm
<b>Montageart</b>	Aufbaumontage	<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 45 °C
<b>Montageort</b>	Außen	<b>Lagertemperatur</b>	-20 bis 60 °C
<b>Montagefläche</b>	Wandmontage	<b>Oberflächentemperatur max.</b>	39,5 °C
<b>Funktionen</b>	Seewasserbeständig	<b>IP Schutzart</b>	IP 65
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung	<b>IK Schutzklasse</b>	IK08
<b>Leistungsaufnahme</b>	21 W	<b>Einschaltstrom max.</b>	10 A / 32 µs
<b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b>	0,5 W	<b>Max. Anzahl je LS B10</b>	67
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	<b>Max. Anzahl je LS B16</b>	107
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja	<b>Max. Anzahl je LS C10</b>	107
<b>Leitungseinführung Anzahl max.</b>	2 STK	<b>Max. Anzahl je LS C16</b>	171
<b>Dimmbar</b>	Ja	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	50000 h
<b>Ansteuerung</b>	Phasenabschnittsdimmer	<b>Schaltzyklen</b>	100000
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein	<b>Energieverbrauch</b>	21 kWh/1000h
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle wechselbar TC	<b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b>	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
<b>Farbtemperatur</b>	3000/4000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	4 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	3 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	92		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	1800/2000 lm		
<b>Abstrahlwinkel</b>	36 Grad		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	2		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt, Indirekt		
<b>Lichtrichtung</b>	Oben, Unten		
<b>Länge</b>	100 mm		

