


Netzgerät (CC, DC) dimmbar
 QUICK, CC, 450mA, 30-40V, 20W



Besonderheiten

- besonders schnell und einfach zu montieren durch integrierte 3-poige Durchgangsverdrahtung
- Steckklappen für Leitungen von 0,5 bis 1,5 mm²
- sekundärseitig ebenfalls Steckklappen
- kein zusätzliches Installationsmaterial notwendig
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen] Phasenabschnittsdimmern
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz

Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung	9,9-19 W
Ausgangsspannung	22-42 V/DC
Ausgangsstrom	450 mA
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,95

Max. Anzahl je LS B10	83
Max. Anzahl je LS B16	133
Max. Anzahl je LS C10	83
Max. Anzahl je LS C16	133
Einschaltstrom max.	5 A / 100 µs
Referenzpunkt tc	75 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 20

Länge	208 mm
Breite	60 mm
Höhe	32 mm
Artikelgewicht	164 g

