


Besonderheiten

- Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar
- Leistung in 2 Stufen einstellbar
- einstellbarer Bewegungsmelder mit Korridor-Funktion
- Multi-Master-Slave Konfiguration mit bis zu 8 Gruppen
- opt. Fernbedienung für Master-Slave Funktion notwendig
- opt. Fernbedienung kann mehrere Leuchten steuern
- Durchgangsverdrahtung möglich
- einfache Montage dank Klick-System
- optionale Aufputz-Kabeleinführung

Gehäusematerial	Polycarbonat	Sockeldurchmesser	240 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Arbeitstemperatur	-10 bis 50 °C
Funktionen	Korridorfunktion mit Bewegungsmelder	Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Schutzklasse	II / Schutzisolierung	IP Schutzart	IP 54
Leistung wählbar	13 W, 18 W	IK Schutzklasse	IK10
Eingangsspannung	100-240 V/AC 50 / 60 Hz	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Leitungseinführung Anzahl max.	2	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Dimmbar	Nein	Schaltzyklen	100000
Bewegungsmelder	Ja	Energieverbrauch	18 kWh/1000h
Bewegungsmelder Art	Hochfrequenz	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Erfassungsreichweite	3-6 m		
Erfassungswinkel	96 Grad		
Helligkeitsschwelle einstellbar	Ja		
Helligkeitsschwelle	15-50 lx		
Nachlaufzeit einstellbar	Ja		
Nachlaufzeit	30-180 s		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Farbtemperatur	2700/3000/4000 K		
Farbkonsistenz	3 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	85		
Bemessungslichtstrom	1980/2160/2160 lm		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
UGR	22		
Lichtaustrittsflächen	1 STK		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Höhe	52 mm		
Durchmesser	280 mm		
Sockelhöhe	20,5 mm		