

**Besonderheiten**

- 230 V Direktanschluss
- inkl. Netzgerät

Gehäusematerial	Aluminium	IP Schutzart	IP 40
Gehäusefarbe	Weiß	IK Schutzklasse	IK03
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Schutzklasse Leuchte	II / Schutzisolierung	Schaltzyklen	100000
Schutzklasse Netzstecker	III / Schutzkleinspannung	Energieverbrauch	31 kWh/1000h
Leistungsaufnahme	30,5 W	EEL	E
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja		
Anschlussmöglichkeit	Klemme		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	4320 lm		
Lichtausbeute	141,6 lm/W		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
UGR	22		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	595 mm		
Breite	595 mm		
Höhe	32 mm		
Ausschnittsmaß Länge	570 mm		
Ausschnittsmaß Breite	570 mm		
Artikelgewicht	1640 g		
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C		
Lagertemperatur	-40 bis 80 °C		