



Mit ihrem schlanken, schnörkellosen Gehäusedesign ist die TUCANAE eine moderne Außenleuchte, die sich nahezu überall integrieren lässt. Die 100 cm hohe Pollerleuchte strahlt ihr warmweißes Licht schräg nach unten auf Gehwege und andere Flächen und verfügt in der MOTIONVariante über einen integrierten Dämmerungsschalter mit einstellbarer Helligkeitsschwelle und Laufzeit.

Besonderheiten

- leistungsstark und energiesparend
- gleichmäßige Ausleuchtung
- Helligkeitsschwelle und Laufzeit einstellbar [733068]

Gehäusematerial	Aluminium	Länge	206 mm
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	Breite	180 mm
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Höhe	1000 mm
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Sockellänge	120 mm
Leistungsaufnahme	18 W	Sockelbreite	180 mm
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus	0,5 W	Sockelhöhe	10 mm
Eingangsspannung	110-240 V/AC 50 / 60 Hz	Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Netzgerät inkl.	Ja	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Anschlussleitung Primär	Ja	IP Schutzart	IP 54
Leitungsende Primär	Anschlussbox	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Dimmbar	Nein	Schaltzyklen	15000
Bewegungsmelder	Ja	Energieverbrauch	18 kWh/1000h
Bewegungsmelder Art	Infrarot	EEI	F
Erfassungsreichweite	8-12 m		
Erfassungswinkel	120 Grad		
Bewegungsmelder tauschbar	Ja		
Helligkeitsschwelle einstellbar	Nein		
Nachlaufzeit einstellbar	Ja		
Nachlaufzeit	8-480 s		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	2150 lm		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		

