

**Besonderheiten**

- geeignet für 24V HCL Steuerung
- schwenkbar

Gehäusematerial	Aluminium	Höhe	65 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Durchmesser	108 mm
Material Lichtaustritt	Glas	Produktmaß Einbautiefe	70 mm
Farbe Lichtaustritt	Weiß	Ausschnittsmaß Durchmesser	95 mm
Funktionen	HCL	Artikelgewicht	352 g
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Arbeitstemperatur	-20 bis 60 °C
Betriebsart	Spannungskonstant	Lagertemperatur	0 bis 0 °C
Leistungsaufnahme	16 W	IP Schutzart	IP 20
Leistungsaufnahme	0,5 W	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Bereitschaftsmodus		Schaltzyklen	50000
Eingangsspannung	24 V/DC	Energieverbrauch	15 kWh/1000h
Netzgerät inkl.	Nein	EEI	G
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel		
Leitungslänge Sekundär	0,2 m		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	2500-6500 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	1118 lm		
Lichtausbeute	69,9 lm/W		
Abstrahlwinkel	65 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	25 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		