



| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Oberflächenstruktur | Matt |
| Schutzklasse | III / Schutzkleinspannung |
| Betriebsart | Spannungskonstant |
| max. Leistung | 1x max. 35 W |
| Eingangsspannung | 12 V/AC/DC |
| Fassung / Sockel | GU5.3 / MR16 |
| Anzahl Sockel | 1 STK |
| Netzgerät inkl. | Nein |
| Anschlussleitung Sekundär | Ja |
| Dimmbar | Ja |
| Ansteuerung | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Ausführung | Ohne Leuchtmittel |
| Schwenkwinkel | 35 Grad |
| Lichtaustrittsflächen | 1 |
| Lichtcharakteristik | Direkt |
| Lichtrichtung | Unten |
| Höhe | 26 mm |
| Durchmesser | 92 mm |
| Produktmaß Einbautiefe | 75 mm |
| Ausschnittsmaß Durchmesser | 80 mm |
| Artikelgewicht | 125 g |
| Arbeitstemperatur | -5 bis 40 °C |
| IP Schutzart | IP 20 |