

**Besonderheiten**

- mit oder ohne Baldachin montierbar
- zur Texthinterleuchtung geeignet
- außergewöhnliche Lichteffekte

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium	<b>Sockellänge</b>	580 mm
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß	<b>Sockelbreite</b>	80 mm
<b>Oberflächenstruktur</b>	Transparent	<b>Sockelhöhe</b>	45 mm
<b>Oberfläche Lichtaustritt</b>	Transparent	<b>Pendellänge max.</b>	3000 mm
<b>Schutzklasse</b>	III / Schutzkleinspannung	<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 40 °C
<b>Betriebsart</b>	Spannungskonstant	<b>Lagertemperatur</b>	-30 bis 60 °C
<b>Leistungsaufnahme</b>	63 W	<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>Leistungsaufnahme</b>	0,5 W	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	30000 h
<b>Bereitschaftsmodus</b>		<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Eingangsspannung</b>	24 V/DC	<b>Energieverbrauch</b>	63 kWh/1000h
<b>Netzgerät inkl.</b>	Nein	<b>EEI</b>	E
<b>Anschlussleitung Sekundär</b>	Ja		
<b>Leitungslänge Sekundär</b>	3 m		
<b>Dimmbar</b>	Ja		
<b>Ansteuerung</b>	Dimmbar über optionalen Controller		
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	4265 lm		
<b>Abstrahlwinkel</b>	150 Grad		
<b>Lichtverteilung</b>	Symmetrisch		
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	NDLS		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	2		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt		
<b>Lichtrichtung</b>	Oben, Unten		
<b>Länge</b>	1195 mm		
<b>Breite</b>	295 mm		
<b>Höhe</b>	13,8 mm		