



Die neue COLT-Serie ist ein echter Allrounder im Außenbereich: Leistungsstark, frei dreh- und neigbar sowie mit modernster LED-Technik ausgestattet. Damit sorgen die Aufbauleuchten für stimmungsvolle Beleuchtungskonzepte in jeder Außenanlage und machen mit ihrem markanten Design auch ausgeschaltet eine gute Figur.

**Besonderheiten**

- austauschbare Reflektoren
- inkl. klare / Milchglasscheibe
- inkl. Wabenfilter [nur Art.Nr. 732109]
- Durchgangsverdrahtung möglich

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium	<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt
<b>Gehäusefarbe</b>	Dunkelgrau	<b>Lichtrichtung</b>	Oben
<b>Material Lichtaustritt</b>	Glas	<b>Höhe</b>	88 mm
<b>Durchgangsverdrahtung möglich</b>	Ja	<b>Durchmesser</b>	111 mm
<b>Montageart</b>	Aufbaumontage	<b>Sockelhöhe</b>	56 mm
<b>Montageort</b>	Außen	<b>Sockel H x Ø</b>	56 x 120 mm
<b>Montagefläche</b>	Bodenmontage, Deckenmontage, Wandmontage	<b>Sockeldurchmesser</b>	120 mm
<b>Schutzklasse</b>	III / Schutzkleinspannung	<b>Arbeitstemperatur</b>	-30 bis 40 °C
<b>Betriebsart</b>	Spannungskonstant	<b>Lagertemperatur</b>	-40 bis 80 °C
<b>Leistungsaufnahme</b>	16 W	<b>IP Schutzart</b>	IP 65
<b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b>	0,5 W	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	50000 h
<b>Eingangsspannung</b>	24 V/DC	<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Netzgerät inkl.</b>	Nein	<b>Energieverbrauch</b>	16 kWh/1000h
<b>Dimmbar</b>	Ja	<b>EEI</b>	G
<b>Ansteuerung</b>	Dimmbar über optionalen Controller		
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	60		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	780 lm		
<b>Lichtausbeute</b>	48,8 lm/W		
<b>Abstrahlwinkel</b>	20 Grad		
<b>Lichtverteilung</b>	Symmetrisch		
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	DLS		
<b>Schwenkwinkel</b>	180 Grad		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1		

