



**Besonderheiten**

- dreh- und schwenkbar
- hoher Neigungswinkel

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Material Lichtaustritt</b>	Kunststoff
<b>Montageart</b>	Aufbaumontage
<b>Montageort</b>	Innen
<b>Montagefläche</b>	Deckenmontage
<b>Funktionen</b>	Phasenschalter

<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung
<b>Leistungsaufnahme</b>	34 W
<b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b>	0,5 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Ansteuerung</b>	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer

<b>Bewegungsmelder</b>	Nein
------------------------	------

<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiß (NW)
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	90
<b>Bemessungslichtstrom</b>	3100 lm
<b>Lichtausbeute</b>	91 lm/W
<b>Abstrahlwinkel</b>	33 Grad
<b>UGR</b>	22
<b>Lichtverteilung</b>	Symmetrisch
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	DLS

<b>Schwenkwinkel</b>	180 Grad
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt

<b>Lichterichtung</b>	Unten
<b>Länge</b>	135 mm
<b>Breite</b>	138 mm
<b>Höhe</b>	188 mm
<b>Durchmesser</b>	86 mm
<b>Artikelgewicht</b>	1140 g

<b>Arbeitstemperatur</b>	-5 bis 40 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-20 bis 50 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>Max. Anzahl je LS B10</b>	43 STK
<b>Max. Anzahl je LS B16</b>	69 STK
<b>Max. Anzahl je LS C10</b>	43 STK
<b>Max. Anzahl je LS C16</b>	69 STK

<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	20000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Energieverbrauch</b>	35 kWh/1000h
<b>EEL</b>	G

