


**Besonderheiten**

- dimmbar mit DALI2 / DALI1
- dimmbar mit 0-10V / 1-10V
- dimmbar mit Touch-Dimmer über 230V Taster (iPush)
- neue Intelli-Push-Funktion [Tastenkombination synchronisiert bei Bedarf alle angeschlossenen Netzgeräte]
- Netzgerät und PWM-Dimmer in einem Gerät
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Gehäusematerial</b>       | Kunststoff   |
| <b>Gehäusefarbe</b>          | Weiß   |
| <b>Funktionen</b>            | Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät<br>110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung,<br>Überlastungsschutz |
| <b>Betriebsart</b>           | Spannungskonstant  |
| <b>Schutzklasse</b>          | II / Schutzisolierung  |
| <b>Eingangsspannung</b>      | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz  |
| <b>Leistung</b>              | 75 W   |
| <b>Ausgangsspannung</b>      | 12 V/DC  |
| <b>Ausgangsstrom</b>         | 0-6250 mA  |
| <b>Dimmbar</b>               | Ja   |
| <b>Dimmbereich min./max.</b> | 0,1-100 %  |
| <b>Ansteuerung</b>           | DALI 2 / DT6, 0-10 V, 1-10 V, Intelli Push-Dim   |
| <b>Anzahl Kanäle</b>         | 1  |
| <b>Leistungsfaktor</b>       | 0,98   |
| <b>Referenzpunkt tc</b>      | 90 °C  |
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | -20 bis 50 °C  |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -40 bis 85 °C  |
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 20  |
| <b>Schaltzyklen</b>          | 25000  |
| <b>Lebensdauer</b>           | 50000 h  |
| <b>Länge</b>                 | 295 mm   |
| <b>Breite</b>                | 40 mm  |
| <b>Höhe</b>                  | 32 mm  |
| <b>Artikelgewicht</b>        | 340 g  |

