

**Besonderheiten**

- inkl. Anschlusskabel

<b>Gehäusematerial</b>	Edelstahl
<b>Gehäusefarbe</b>	Silber
<b>Material Lichtaustritt</b>	Glas
<b>Schutzklasse</b>	III / Schutzkleinspannung
<b>Betriebsart</b>	Spannungskonstant
<b>Leistungsaufnahme</b>	21,6 W
<b>Eingangsspannung</b>	24 V/DC
<b>Netzgerät inkl.</b>	Nein
<b>Leitungsende Primär</b>	WEIPU Stecker 4-pol
<b>Leitungslänge Primär</b>	0,5 m
<b>Anschlussleitung Sekundär</b>	Ja
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Ansteuerung</b>	Dimmbar über optionalen Controller
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein

<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
<b>Bemessungslichtstrom</b>	340 lm
<b>Lichtausbeute</b>	15,7 lm/W
<b>Abstrahlwinkel</b>	30 Grad
<b>Lichtverteilung</b>	Symmetrisch

<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt
<b>Lichtrichtung</b>	Oben

<b>Länge</b>	549 mm
<b>Breite</b>	68 mm
<b>Höhe</b>	32,5 mm
<b>Produktmaß Einbautiefe</b>	80 mm
<b>Ausschnittsmaß Länge</b>	524 mm
<b>Ausschnittsmaß Breite</b>	58 mm
<b>Artikelgewicht</b>	2723 g

<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 40 °C
--------------------------	---------------

<b>Lagertemperatur</b>	-10 bis 60 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 67
<b>IK Schutzklasse</b>	IK07
<b>Belastung Kraft max.</b>	20 kN
<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	35000 h
<b>Schaltzyklen</b>	20000
<b>Energieverbrauch</b>	22 kWh/1000h