

**Besonderheiten**

- Design by Johannes Tomm
- Eyecatcher-Außenbeleuchtung
- einfache Montage
- steckerfertig mit IP44 Anschlussstecker

Gehäusematerial	Aluminium	Arbeitstemperatur	-30 bis 40 °C
Gehäusefarbe	Schwarz	Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
Material Lichtaustritt	Kunststoff	IP Schutzart Leuchte	IP 65
Farbe Lichtaustritt	Weiß	IP Schutzart Stecker	IP 44
Schutzklasse	II / Schutzisolierung	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Leistungsaufnahme	12 W	Schaltzyklen	25000
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Energieverbrauch	12 kWh/1000h
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	EEI	G
Netzgerät inkl.	Ja		
Anschlussleitung Primär	Ja		
Leitungsende Primär	Netzstecker IP44		
Leitungslänge Primär	2 m		
Anschlussart nach Norm	Typ Y		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	710 lm		
Abstrahlwinkel	360 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben, Unten, Seite		
Höhe	563 mm		
Durchmesser	200 mm		