



Gehäusematerial	Gips	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Gehäusefarbe	Weiß	Schaltzyklen	100000
Farbe Lichtaustritt	Weiß	Energieverbrauch	3 kWh/1000h
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung		
Betriebsart	Stromkonstant		
Leistungsaufnahme	2,5 W		
Eingangsspannung	3-4 V/DC		
Bemessungsstrom	700 mA		
Netzgerät inkl.	Nein		
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	2800 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	28 lm		
Lichtausbeute	11,2 lm/W		
Abstrahlwinkel	360 Grad		
Länge	120 mm		
Breite	120 mm		
Höhe	47 mm		
Produktmaß Einbautiefe	110 mm		
Ausschnittsmaß Länge	127,3 mm		
Ausschnittsmaß Breite	127,3 mm		
Artikelgewicht	557 g		
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C		
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C		
IP Schutzart	IP 20		