

**Besonderheiten**

- sehr geringer Blendwert
- Lebensdauer 50.000 h L80B10
- dimmbar über Drehschalter
- steckerfertig inkl. 2,5 m Anschlusskabel

|                                       |                                   |                              |               |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                | Aluminium                         | <b>Höhe</b>                  | 1950 mm       |
| <b>Gehäusefarbe</b>                   | Silber                            | <b>Artikelgewicht</b>        | 14000 g       |
| <b>Material Lichtaustritt</b>         | Acryl                             | <b>Arbeitstemperatur</b>     | -20 bis 45 °C |
| <b>Farbe Lichtaustritt</b>            | Weiß                              | <b>Lagertemperatur</b>       | -40 bis 80 °C |
| <b>Schutzklasse</b>                   | I / Schutzerdung                  | <b>IP Schutzart</b>          | IP 20         |
| <b>Leistungsaufnahme</b>              | 80 W                              | <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 50000 h       |
| <b>Eingangsspannung</b>               | 200-240 V/AC 50 / 60 Hz           | <b>Lebensdauer L80 / B10</b> | 50000 h       |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                | Nein                              | <b>Schaltzyklen</b>          | 25000         |
| <b>Anschlussleitung Primär</b>        | Ja                                | <b>Energieverbrauch</b>      | 80 kWh/1000h  |
| <b>Leitungsende Primär</b>            | Netzstecker                       | <b>EEI</b>                   | E             |
| <b>Leitungslänge Primär</b>           | 2,5 m                             |                              |               |
| <b>Anschlussart nach Norm</b>         | Typ Y                             |                              |               |
| <b>Dimmbar</b>                        | Ja                                |                              |               |
| <b>Ansteuerungstechnologie</b>        | Touch-Sensor                      |                              |               |
| <b>Bewegungsmelder</b>                | Nein                              |                              |               |
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |                              |               |
| <b>Lichtfarbe</b>                     | Neutralweiß (NW)                  |                              |               |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 4000 K                            |                              |               |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                            |                              |               |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 80                                |                              |               |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 8300 lm                           |                              |               |
| <b>Lichtausbeute</b>                  | 103,8 lm/W                        |                              |               |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 110 Grad                          |                              |               |
| <b>Abstrahlwinkel 2</b>               | 90 Grad                           |                              |               |
| <b>UGR</b>                            | 19                                |                              |               |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                               |                              |               |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>          | 2                                 |                              |               |
| <b>Lichtcharakteristik</b>            | Direkt                            |                              |               |
| <b>Lichtrichtung</b>                  | Oben, Unten                       |                              |               |
| <b>Länge</b>                          | 610 mm                            |                              |               |
| <b>Breite</b>                         | 280 mm                            |                              |               |

