


Wandaufbauleuchte
ShoreLine Pro Round Up+Down, 2x max. 7,5 W GU10, weiß

Besonderheiten

- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- einfache und schnelle Montage
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraub für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage

Gehäusematerial	Aluminium	Sockelhöhe	130 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Artikelgewicht	456 g
Material Lichtaustritt	Glas	Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Farbe Lichtaustritt	Klar	Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Oberfläche Lichtaustritt	Klar	IP Schutzart	IP 65
Montageart	Aufbaumontage	IK Schutzklasse	IK08
Montageort	Außen		
Montagefläche	Wandmontage		
Funktionen	Seewasserbeständig		
Schutzklasse	I / Schutzerdung		
max. Leistung	2x max. 7,5 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Fassung / Sockel	GU10		
Anzahl Sockel	2 STK		
Leitungseinführung Anzahl max.	2 STK		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel		
Bewegungsmelder	Nein		
Höhe einzusetzendes Leuchtmittel max.	58 mm		
Durchmesser einzusetzendes Leuchtmittel max.	52 mm		
Ausführung	Ohne Leuchtmittel		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		
Höhe	158 mm		
Durchmesser	68 mm		
Sockellänge	43 mm		
Sockel L x B x H	43 x 55 x 130 mm		
Sockelbreite	55 mm		

