

**Wandeinbauleuchte**  
**Light Base 2, 1,3 W, 3000 K, Grau**


<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium	<b>Max. Anzahl je LS B16</b>	72 STK
<b>Gehäusefarbe</b>	Grau	<b>Max. Anzahl je LS C10</b>	72 STK
<b>Montageart</b>	Einbaumontage	<b>Max. Anzahl je LS C16</b>	114 STK
<b>Montageort</b>	Außen		
<b>Montagefläche</b>	Wandmontage	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	50000 h
		<b>Schaltzyklen</b>	20000
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung	<b>Energieverbrauch</b>	2 kWh/1000h
<b>Leistungsaufnahme</b>	1,3 W		
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja		
<b>Dimmbar</b>	Nein		
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	55 lm		
<b>Lichtausbeute</b>	42,3 lm/W		
<b>Länge</b>	96 mm		
<b>Breite</b>	96 mm		
<b>Höhe</b>	77 mm		
<b>Produktmaß Einbautiefe</b>	70 mm		
<b>Ausschnittsmaß Länge</b>	95 mm		
<b>Ausschnitt L x B</b>	95 x 95 mm		
<b>Ausschnittsmaß Breite</b>	95 mm		
<b>Artikelgewicht</b>	296 g		
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 40 °C		
<b>Lagertemperatur</b>	-10 bis 60 °C		
<b>IP Schutzart</b>	IP 65		
<b>Max. Anzahl je LS B10</b>	45 STK		

