



Nicht überall, wo Sie Licht haben möchten, gibt es auch Strom. Wir haben die Lösung. Die SAMAS SOLAR Serie braucht nur eines zum Strahlen; hin und wieder Sonne. Dank ihres intelligenten Sparmodus, bei dem sie im Ruhezustand mit nur 15% Lichteistung leuchtet, hat sie eine besonders lange Leuchtdauer. Sobald sie über ihren integrierten Sensor Annäherung erkennt, strahlt sie mit voller Kraft. Sie lässt sich aber auch über einen Taster deaktivieren. Die starke Lichtleistung kombiniert mit modernster Technik für lange Laufzeiten, ist ein echter Problemlöser für Wand, Tisch und Garten.

Besonderheiten

- Bewegungs- / Dämmerungssensor
- hocheffizientes Solar Panel
- inkl. Li-Ion-Akku mit 3,70V und 2200 mAh
- inkl. Erdspieß

Gehäusefarbe	Dunkelgrau	Farbtemperatur	3000 K
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Farbwiedergabe (Ra)	80
Lieferumfang	1x Erdspieß 250 mm 1x Montagematerial	Bemessungslichtstrom	170 lm
Funktionen	Solarbetrieb	Abstrahlwinkel	98 Grad
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Lichtverteilung	Symmetrisch
Betriebsart	Spannungskonstant	Lichtaustrittsflächen	1
Leistungsaufnahme	2,2 W	Lichtcharakteristik	Direkt
Leistungsaufnahme vernetzter	0,5 W	Lichtrichtung	Unten, Seite, Hinten
Bereitschaftsmodus		Länge	140 mm
Eingangsspannung	3,7 V/DC	Breite	140 mm
Netzgerät inkl.	Nein	Höhe	340 mm
Dimmbar	Nein	Sockellänge	100,5 mm
Bewegungsmelder	Ja	Sockelbreite	100,5 mm
Bewegungsmelder Art	Hochfrequenz	Sockelhöhe	22 mm
Erfassungsreichweite	0-6 m		
Erfassungswinkel	180 Grad	Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C
Bewegungsmelder tauschbar	Ja	Lagertemperatur	-25 bis 45 °C
Helligkeitsschwelle einstellbar	Nein	IP Schutzart	IP 54
Nachlaufzeit einstellbar	Nein		
Akku/Batterie betrieben	Ja	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Akku-/Batterie Chemisches System	Li-Ion		
Akku-/Batterieanzahl	1 STK		
Akku-/Batterietyp	Li-Ion Akku Typ 18650		
Akku-/Batteriekapazität	2200 mAh		
Akku-/Batteriespannung	3,7 V/DC		
Akku-/Batteriegewicht	47 g		
Akkuladezeit min.	6 h		
Akkuladezeit max.	8 h		
Akkuladezeit	6-8 h		
Akkulaufzeit	3 h		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		