


**Besonderheiten**

- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage
- opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Aluminium               |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Hellgrau                |
| <b>Material Lichtaustritt</b>               | Glas                    |
| <b>Farbe Lichtaustritt</b>                  | Klar                    |
| <b>Oberfläche Lichtaustritt</b>             | Klar                    |
| <b>Funktionen</b>                           | Seewasserbeständig      |
| <b>Schutzklasse</b>                         | I / Schutzerdung        |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 21 W                    |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                   |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Ja                      |
| <b>Leitungseinführung Anzahl max.</b>       | 2 STK                   |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                      |
| <b>Ansteuerung</b>                          | Phasenabschnittsdimmer  |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                    |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Sockelhöhe</b>        | 130 mm        |
| <b>Arbeitstemperatur</b> | -20 bis 45 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>   | -20 bis 60 °C |
| <b>IP Schutzart</b>      | IP 65         |
| <b>IK Schutzklasse</b>   | IK08          |

|                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>              | 50000 h                                                               |
| <b>Schaltzyklen</b>                       | 100000                                                                |
| <b>Energieverbrauch</b>                   | 21 kWh/1000h                                                          |
| <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| <b>Farbtemperatur</b>             | 3000/4000 K                    |
| <b>Farbkonsistenz</b>             | 4 SDCM                         |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b> | 3 SDCM                         |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>        | 92                             |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>       | 1800/2000 lm                   |
| <b>Abstrahlwinkel</b>             | 36 Grad                        |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 2                |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt, Indirekt |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Oben, Unten      |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Länge</b>        | 100 mm |
| <b>Breite</b>       | 100 mm |
| <b>Höhe</b>         | 238 mm |
| <b>Sockellänge</b>  | 40 mm  |
| <b>Sockelbreite</b> | 80 mm  |