

Entdecken Sie unsere TRI PROOF BASIC Feuchtraumwanneleuchte. Die Wannenleuchten sind BEG förderfähig und besonders energieeffizient – das bedeutet geringere Betriebskosten für Ihre Kunden. Mit der robusten Konstruktion und der hohen Lebensdauer sind die Leuchten sehr langlebig. Die vorinstallierte Durchgangsverdrahtung und die praktischen Kabeleinführungen auf der Rückseite vereinfachen die Installation erheblich. Die Metallklammern sorgen für eine zuverlässige Sicherung. Zusätzlich bieten wir Varianten mit einem Bewegungsmelder, bei dem die Helligkeitsschwelle, der Erfassungsbereich und die Nachlaufzeit einstellbar sind.

**Besonderheiten**

- BEG förderfähig
- Notstromfähig [180-264V/DC EOFI: 15%]
- geeignet für feuergefährdete Betriebsstätten (EN60598-2-24)
- besonders energieeffizient
- hohe Lebensdauer 50.000h L80B50
- Durchgangsverdrahtung 3x 1,5 mm<sup>2</sup> / 5x 1,5 mm<sup>2</sup> [DALI] vorinstalliert
- rückseitige Kabeleinführung
- Edelstahlklammern an der Abdeckung mit Schrauben verriegelbar
- robustes Kunststoffgehäuse


<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat (PC)/Eisen
<b>Gehäusefarbe</b>	Hellgrau
<b>BEG Förderfähig</b>	Ja
<b>Durchgangsverdrahtung möglich</b>	Ja
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Montageart</b>	Aufbaumontage
<b>Montageort</b>	Außen
<b>Montagefläche</b>	Deckenmontage
<b>Funktionen</b>	D-Kennzeichnung, Korridorfunktion DALI, Notstromfähig

<b>Abstrahlwinkel</b>	120 Grad
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt
<b>Lichtrichtung</b>	Unten
<b>Länge</b>	610 mm
<b>Breite</b>	82 mm
<b>Höhe</b>	75 mm

<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung
<b>Leistungsaufnahme</b>	18 W
<b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b>	0,5 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja
<b>Leitungseinführung Anzahl max.</b>	2 STK
<b>Leitungsdicke max.</b>	12 mm
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Ansteuerung</b>	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein
<b>Spannungsbereich DC</b>	180-264 V/DC
<b>Spannungsbereich Notbeleuchtung</b>	180-264 V/DC
<b>EOFI</b>	15 %

<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 40 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-40 bis 75 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 65
<b>IK Schutzklasse</b>	IK08
<b>Einschaltstrom max.</b>	9,6 A / 420 µs
<b>Max. Anzahl je LS B10</b>	19
<b>Max. Anzahl je LS B16</b>	30
<b>Max. Anzahl je LS C10</b>	32
<b>Max. Anzahl je LS C16</b>	50

<b>Lebensdauer L80 / B50</b>	50000 h
<b>Schaltzyklen</b>	
<b>Energieverbrauch</b>	
<b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b>	



<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle wechselbar TC
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80
<b>Bemessungslichtstrom</b>	2520 lm
<b>Lichtausbeute</b>	140 lm/W

