



Eine moderne Stehleuchte für Büroräume mit moderner Steuerungstechnik. Bei Bewegung schaltet sich die minimalistische Leuchte automatisch ein. Zudem passt sich die OFFICE THREE MOTION den vorhandenen Tageslichtverhältnissen an und regelt die Helligkeit für ein entspanntes Arbeiten auch über längere Zeiträume. Bewegungsmelder und Tageslichtsensor lassen sich getrennt voneinander deaktivieren. Der direkte und indirekte Lichtanteil lassen sich getrennt steuern. Die Leuchte ist durch UGR<6 besonders blendfrei und ideal zur Ausleuchtung einzelner Arbeitsplätze geeignet.

Besonderheiten

- besonders geringer Blendwert
- Tageslicht- und Bewegungssensor
- Dimmbar über Touchpanel
- hohe Lumenzahl
- direktes und indirektes Licht

Gehäusematerial	Aluminium	Lichtaustrittsflächen	2
Gehäusefarbe	Weiß	Lichtcharakteristik	Direkt
Gehäuseoberfläche	Matt	Lichtrichtung	Oben, Unten
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Länge	1056 mm
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Breite	64 mm
Leistung wählbar	55 W, 25 W	Höhe	1950 mm
Leistungsaufnahme	0,5 W	Artikelgewicht	11310 g
Bereitschaftsmodus		Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Leistungsaufnahme vernetzter	0,5 W	Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
Bereitschaftsmodus		IP Schutzart	IP 20
Eingangsspannung	200-240 V/AC 50 / 60 Hz	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Netzgerät inkl.	Nein	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Anschlussleitung Primär	Ja	Schaltzyklen	25000
Leitungsende Primär	Netzstecker	Energieverbrauch	80 kWh/1000h
Leitungslänge Primär	2,5 m	EEI	D
Anschlussart nach Norm	Typ Y		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Touch-Sensor		
Bewegungsmelder	Ja		
Bewegungsmelder Art	Infrarot		
Erfassungsreichweite	0-3,5 m		
Erfassungswinkel	85 Grad		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	9600 lm		
Lichtausbeute	120 lm/W		
Abstrahlwinkel	110 Grad		
Abstrahlwinkel 2	50 Grad		
UGR	6		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		

