



Es braucht schon einiges, um die Altas-Serie in Verlegenheit zu bringen. Dank IP54 und Schlagfestigkeitsklasse IK10 überzeugen die Außenleuchten als schlanke Allrounder im öffentlichen wie privaten Bereich. Zusätzliche Flexibilität bieten die Altas-Leuchten in der Motion Version durch ihren integrierten Bewegungssensor [programmierbar über mitgelieferte Fernbedienung] sowie die einstellbare Lichtfarbe für unterschiedliche Beleuchtungsszenarien.

**Besonderheiten**

- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- optionale Aufputz-Kabeleinführung
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Bewegungsmelder über Fernbedienung einstellbar [im Lieferumfang]

|                                                        |                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                                 | Kunststoff                        |
| <b>Gehäusefarbe</b>                                    | Weiß                              |
| <b>Halogenfrei</b>                                     | Ja                                |
| <b>Schutzklasse</b>                                    | II / Schutzisolierung             |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                               | 12 W                              |
| <b>Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                             |
| <b>Eingangsspannung</b>                                | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz           |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                                 | Ja                                |
| <b>Dimmbar</b>                                         | Nein                              |
| <b>Bewegungsmelder</b>                                 | Ja                                |
| <b>Bewegungsmelder Art</b>                             | Hochfrequenz                      |
| <b>Erfassungsreichweite</b>                            | 1-12 m                            |
| <b>Erfassungswinkel</b>                                | 150 Grad                          |
| <b>Bewegungsmelder tauschbar</b>                       | Ja                                |
| <b>Helligkeitsschwelle einstellbar</b>                 | Nein                              |
| <b>Nachlaufzeit einstellbar</b>                        | Ja                                |
| <b>Nachlaufzeit</b>                                    | 5-600 s                           |
| <b>Lichtquelle</b>                                     | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| <b>Farbtemperatur</b>                                  | 3000/4000/6000 K                  |
| <b>Farbkonsistenz</b>                                  | 6 SDCM                            |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>                      | 6 SDCM                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>                             | 85                                |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>                            | 1260 lm                           |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                                  | 120 Grad                          |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b>                  | NDLS                              |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>                           | 1                                 |
| <b>Lichtcharakteristik</b>                             | Direkt                            |
| <b>Lichttrichtung</b>                                  | Unten                             |
| <b>Höhe</b>                                            | 48 mm                             |
| <b>Durchmesser</b>                                     | 220 mm                            |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | -40 bis 50 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -10 bis 60 °C |
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 54         |
| <b>IK Schutzklasse</b>       | IK10          |
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 50000 h       |
| <b>Schaltzyklen</b>          | 75000         |
| <b>Energieverbrauch</b>      | 12 kWh/1000h  |
| <b>EEI</b>                   | E             |

