



Immer eine Zierde, ob bei Tag oder in der Nacht - Die Kugelleuchte in Granit-Optik zeichnet sich durch die interessante Lichtverteilung aus. Um den optimalen Effekt zu erzielen, empfehlen wir ein dimmbares LED-Leuchtmittel. Das Licht scheint diffus von innen durch die Lichtdurchlässigen Bestandteile der Kugel und erzeugt so ein magisches Ambiente im Außen- oder Innenbereich. Ganz egal wo, mit dieser Leuchte heben Sie sich garantiert von allen anderen ab.

**Besonderheiten**

- zeitloses Design
- Eyecatcher
- IP65
- steckerfertig mit IP44 Anschlussstecker
- inkl. Erdspieß

|                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                              | Polyresin                            |
| <b>Gehäusefarbe</b>                                 | Grau                                 |
| <b>Oberflächenstruktur</b>                          | Granitoptik                          |
| <b>Funktionen</b>                                   | Seewasserbeständig                   |
| <b>Schutzklasse</b>                                 | II / Schutzisolierung                |
| <b>max. Leistung</b>                                | 1x max. 23 W                         |
| <b>Eingangsspannung</b>                             | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz              |
| <b>Fassung / Sockel</b>                             | E27                                  |
| <b>Anzahl Sockel</b>                                | 1 STK                                |
| <b>Höhe einzusetzendes Leuchtmittel max.</b>        | 60 mm                                |
| <b>Durchmesser einzusetzendes Leuchtmittel max.</b> | 130 mm                               |
| <b>Anschlussleitung Primär</b>                      | Ja                                   |
| <b>Leitungsende Primär</b>                          | Netzstecker IP44                     |
| <b>Leitungslänge Primär</b>                         | 3 m                                  |
| <b>Dimmbar</b>                                      | Ja                                   |
| <b>Ansteuerung</b>                                  | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| <b>Bewegungsmelder</b>                              | Nein                                 |
| <b>Ausführung</b>                                   | Ohne Leuchtmittel                    |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>                        | 1                                    |
| <b>Lichtcharakteristik</b>                          | Direkt                               |
| <b>Lichtrichtung</b>                                | Oben, Unten, Seite, Hinten           |
| <b>Höhe</b>                                         | 750 mm                               |
| <b>Durchmesser</b>                                  | 770 mm                               |
| <b>Artikelgewicht</b>                               | 7340 g                               |
| <b>Arbeitstemperatur</b>                            | -20 bis 40 °C                        |
| <b>Lagertemperatur</b>                              | -20 bis 40 °C                        |
| <b>IP Schutzart Leuchte</b>                         | IP 65                                |
| <b>IP Schutzart Stecker</b>                         | IP 44                                |
| <b>IK Schutzklasse</b>                              | IK07                                 |