



Es braucht schon einiges, um die Alais-Serie in Verlegenheit zu bringen. Dank IP54 und Schlagfestigkeitsklasse IK10 überzeugen die Außenleuchten als schlanke Allrounder im öffentlichen wie privaten Bereich. Zusätzliche Flexibilität bieten die Alais-Leuchten in der Motion Version durch ihren integrierten Bewegungssensor [programmierbar über mitgelieferte Fernbedienung] sowie die einstellbare Lichtfarbe für unterschiedliche Beleuchtungsszenarien.

Besonderheiten

- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- optionale Aufputz-Kabeleinführung
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Bewegungsmelder über Fernbedienung einstellbar [im Lieferumfang]

| | |
|--|-----------------------------------|
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Halogenfrei | Ja |
| Schutzklasse | II / Schutzisolierung |
| Leistungsaufnahme | 18 W |
| Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus | 0,5 W |
| Eingangsspannung | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| Netzgerät inkl. | Ja |
| Dimmbar | Nein |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Bewegungsmelder Art | Hochfrequenz |
| Erfassungsreichweite | 1-12 m |
| Erfassungswinkel | 150 Grad |
| Bewegungsmelder tauschbar | Ja |
| Helligkeitsschwelle einstellbar | Nein |
| Nachlaufzeit einstellbar | Ja |
| Nachlaufzeit | 5-600 s |
| Lichtquelle | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| Farbtemperatur | 3000/4000/6000 K |
| Farbkonsistenz | 6 SDCM |
| Farbkonsistenz Lichtquelle | 6 SDCM |
| Farbwiedergabe (Ra) | 85 |
| Bemessungslichtstrom | 1870 lm |
| Abstrahlwinkel | 120 Grad |
| 120°/Verteilungscharakteristik | NDLS |
| Lichtaustrittsflächen | 1 |
| Lichtcharakteristik | Direkt |
| Lichtrichtung | Unten |
| Höhe | 48 mm |
| Durchmesser | 280 mm |

| | |
|------------------------------|---------------|
| Arbeitstemperatur | -40 bis 50 °C |
| Lagertemperatur | -10 bis 60 °C |
| IP Schutzart | IP 54 |
| IK Schutzklasse | IK10 |
| Lebensdauer L70 / B50 | 50000 h |
| Schaltzyklen | 75000 |
| Energieverbrauch | 18 kWh/1000h |
| EEI | D |

