



Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium	Ausschnittsmaß Länge	180 mm
Gehäusefarbe	Silber	Ausschnittsmaß Breite	58 mm
Material Lichtaustritt	Glas	Artikelgewicht	955 g
Funktionen	Befahrbar - 20 kN	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Leistungsaufnahme	5,5 W	IP Schutzart	IP 67
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Belastung Kraft max.	20 kN
Netzgerät inkl.	Ja	Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Anschlussleitung Primär	Ja	Schaltzyklen	100000
Leitungsende Primär	Anschlussbox	Energieverbrauch	6 kWh/1000h
Leitungslänge Primär	0,5 m	EEI	G
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	5 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	340 lm		
Lichtausbeute	61,8 lm/W		
Abstrahlwinkel	45 Grad		
Abstrahlwinkel 2	35 Grad		
Lichtverteilung	Asymmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben		
Länge	195 mm		
Breite	63 mm		
Höhe	65 mm		
Produktmaß Einbautiefe	90 mm		