



**Besonderheiten**

- UGR kleiner 19
- Dimmbar via Controller
- Lichtfarbe einstellbar via Controller

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Gehäusematerial</b> | Aluminium     |
| <b>Gehäusefarbe</b>    | Weiß          |
| <b>Montageart</b>      | Einbaumontage |
| <b>Montageort</b>      | Innen         |
| <b>Montagefläche</b>   | Deckenmontage |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Schutzklasse</b>                         | III / Schutzkleinspannung          |
| <b>Betriebsart</b>                          | Spannungskonstant                  |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 67 W                               |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                              |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 24 V/DC                            |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Nein                               |
| <b>Anschlussleitung Sekundär</b>            | Ja                                 |
| <b>Leitungslänge Sekundär</b>               | 3 m                                |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                                 |
| <b>Ansteuerung</b>                          | Dimmbar über optionalen Controller |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                               |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Breite</b>            | 295 mm        |
| <b>Höhe</b>              | 13,8 mm       |
| <b>Artikelgewicht</b>    | 3580 g        |
| <b>Arbeitstemperatur</b> | -20 bis 40 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>   | -30 bis 60 °C |
| <b>IP Schutzart</b>      | IP 20         |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 30000 h      |
| <b>Schaltzyklen</b>          | 15000        |
| <b>Energieverbrauch</b>      | 67 kWh/1000h |
| <b>EEI</b>                   | F            |

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 4000 K                            |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                            |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 6 SDCM                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 80                                |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 3540 lm                           |
| <b>Lichtausbeute</b>                  | 52,8 lm/W                         |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 120 Grad                          |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                               |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1      |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Unten  |

|              |         |
|--------------|---------|
| <b>Länge</b> | 1195 mm |
|--------------|---------|

