



Es braucht schon einiges, um die Altas-Serie in Verlegenheit zu bringen. Dank IP54 und Schlagfestigkeitsklasse IK10 überzeugen die Außenleuchten als schlanke Allrounder im öffentlichen wie privaten Bereich. Zusätzliche Flexibilität bietet die einstellbare Lichtfarbe für unterschiedliche Beleuchtungsszenarien.

Besonderheiten

- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- optionale Aufputz-Kabeleinführung
- Durchgangsverdrahtung möglich

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Weiß
Halogenfrei	Ja
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistungsaufnahme	18 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	85
Bemessungslichtstrom	1870 lm
Abstrahlwinkel	120 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Höhe	48 mm
Durchmesser	280 mm
Arbeitstemperatur	-40 bis 50 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 54
IK Schutzklasse	IK10
Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Schaltzyklen	75000
Energieverbrauch	18 kWh/1000h

EEI

D

