

**Besonderheiten**

- Zeitloses Design
- dimmbar mit Phasenanschnitt & Phasenabschnitt
- geringe Aufbauhöhe
- wertige Verarbeitung
- Hohe Lichtstärke

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Kaffee
Gehäuseoberfläche	Gebürstet
Material Lichtaustritt	Acryl
Farbe Lichtaustritt	Weiß
Oberfläche Lichtaustritt	Opal

Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	25000
Energieverbrauch	54 kWh/1000h
EEL	E

Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	54 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Mit Phasenanschnittsdimmer, Mit Phasenabschnittsdimmer
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	4365 lm
Abstrahlwinkel	130 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten

Höhe	60 mm
Durchmesser	580 mm

Arbeitstemperatur	-10 bis 45 °C
Lagertemperatur	-10 bis 45 °C
IP Schutzart	IP 20