



Die schmale, puristische Pendelleuchte APOLLON fügt sich in nahezu jede Umgebung nahtlos ein und liefert neben der edlen Optik auch noch ein sattes warmweißes Licht. Die APOLLON ist in zwei unterschiedlichen Größen mit einer matten Oberfläche in schwarz erhältlich.

Besonderheiten

- besonders schmales Design
- hohe Farbwiedergabe
- inkl. Uplight für indirektes Licht
- Abhängung bis zu 3.000 mm
- dimmbar

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz
Oberflächenstruktur	Matt
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage

Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	42 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	200-250 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	2700 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	2475 lm
Lichtausbeute	58,9 lm/W
Abstrahlwinkel	110 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Lichtaustrittsflächen	2
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
Lichttrichtung	Oben, Unten

Länge	1464 mm
Breite	8 mm

Höhe	80 mm
Sockellänge	850 mm
Sockel L x B x H	850 x 35 x 48 mm
Sockelbreite	35 mm
Sockelhöhe	48 mm
Pendellänge max.	3000 mm

Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-30 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 20
Max. Anzahl je LS B10	18 STK
Max. Anzahl je LS B16	29 STK
Max. Anzahl je LS C10	30 STK
Max. Anzahl je LS C16	48 STK

Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Schaltzyklen	25000
Energieverbrauch	42 kWh/1000h
EEL	F

