

**Besonderheiten**

- dreh- und schwenkbar
- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- RGB = 3x 6W (max. 18W)
- 2700K / 6000K = 1625 lm / 1800 lm, 2x 30W (max. 30W)
- max. Gesamtleistung 30W
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]

<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff, Metall	<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz		Vorne
<b>Oberflächenstruktur</b>		<b>Länge</b>	205 mm
<b>Material Lichtaustritt</b>	Kunststoff	<b>Breite</b>	76 mm
<b>Funktionen</b>	Phasenschalter	<b>Höhe</b>	246 mm
<b>Schutzklasse</b>	II /	<b>Artikelgewicht</b>	555 g
<b>Leistungsaufnahme</b>	30 W	<b>Arbeitstemperatur</b>	-10 bis 40 °C
<b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b>	0,5	<b>Lagertemperatur</b>	-20 bis 70 °C
<b>Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus</b>	0,5	<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>Eingangsspannung</b>	100-240 V/AC 50 / 60 Hz	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	50000 h
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja	<b>Schaltzyklen</b>	100000
<b>Dimmbar</b>	Ja	<b>Energieverbrauch</b>	30 kWh/1000h
<b>Ansteuerung</b>	RF-Smart, ZigBee 3.0	<b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b>	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Lichtfarbe</b>	RGB/ Warmweiß/ Kaltweiß		
<b>Farbtemperatur</b>	2700-6000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	90		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	1800 lm		
<b>Abstrahlwinkel</b>	36 Grad		
<b>Lichtverteilung</b>	Symmetrisch		
<b>Schwenkwinkel</b>	90 Grad		
<b>Drehwinkel</b>	350 Grad		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1		